



## DISAB TrailerVAC™ SDR-10T

### Användning

DISAB TrailerVAC™ SDR-10T passar utmärkt för tunga industrier som ofta har produktion, råmaterialhantering och förpackning utspridda i flera olika byggnader. Städa och samla upp utspillt material där det behövs – tack vare lastbilschassit är vakuumsugaren enkel att hantera och flytta mellan olika uppställningsplatser.

Använd vakuumaggregatet fristående med en direktansluten 4-6" slang eller som en del av ett fast vakuumsystem. Nöjda användare finns i bland annat värme- och värmekraftverk, träpelletsfabriker, aluminiumindustri, cementfabriker, kallverk och stålverk.

### Beskrivning

Det uppsugna materialet separeras och faller till botten av fallkammaren. Luften med lättare partiklar leds vidare till huvudfiltersektionen och ger en dammfri arbetsmiljö för operatörerna. Töm enkelt och säkert genom att öppna den stora bakluckan och tippa stoftbehållaren med hjälp av den inbyggda hydraulcylindern. Skapa en bättre arbetsmiljö i din industri – det välisolerade motorrummet garanterar en låg ljudnivå och alla funktioner kontrolleras från det inbyggda manöverskåpet.

### Fördelar

DISAB TrailerVAC™ SDR-10T är den mobila och dieseldrivna vakuumsugaren monterad på ett lastbilschassi. Vakuumaggregatet är lätt att flytta mellan olika byggnader eller platser där man har städbehov. Använd som fristående vakuumsugare eller som del av ett fast vakuumsystem.

#### Andra fördelar med DISAB TrailerVAC™ SDR-10T är:

- Roots-typ vakuumpump för högt vakuum (50-80%).
- Filtersystem för torrt och vått material.
- Vattenkyld dieselmotor, 55 kW.
- Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.
- Stor stoftbehållare med stor baklucka för enkel tömning.
- Låg ljudnivå.
- Alla funktioner övervakas automatiskt från kontrollpanelen, vilken är lätt åtkomlig från utsidan.
- Aggregatet är utrustad med en drifttidmätare som vägledning för service och underhåll.
- Vakuumpump med mekanisk säkerhetsventil, vilket säkerställer tillåten vakuumnivå.

# Teknisk information om DISAB TrailerVAC™ SDR-10T

## Beskrivning

Vakuumpump	3-lobs roots pump	Max vakuum, mbar	800
Max luftvolym, m <sup>3</sup> /h (obelastad)	3 200	Elmotor, kW	55
Tankvolym (m <sup>3</sup> )*	4	Total tankvolym (m <sup>3</sup> )	4
Tömning	Hydraulisk tippcylinder	Ljudnivån dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	77
Huvudfilter system (m <sup>2</sup> )	18	Säkerhetsfilter (m <sup>2</sup> )	10
ATEX godkänd	Ja		

\* Exklusive filtervolym

## Övrigt

Trailer	10 ton	Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Slanganslutning	152 eller mindre	Material	Stål S 235 JG2
Målning	System C2, RAL 3003 röd	Max hastighet	40

## Vikt och dimension

A x B x C (mm)	6 500 x 2 650 x 2 100
Vikt, kg (ca)	5 200 - 5 400



DISAB TrailerVAC™ SDR-10T passar utmärkt för tunga industrier som ofta har produktion, råmaterialhantering och förpackning utspridda i flera olika byggnader.

DISAB TrailerVAC™ SDR-10T är utvecklad för att motsvara de högsta kraven från industri och entreprenörer vad avser effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.